

CONFORT XT GNR

Confort XT 75 1000 GNR | 1420006F

Confort XT 75 1500 GNR | 1430003F

Confort XT 78 2000 GNR | 1440004F

RIKUTEC Iberia S.A.U.

Pol. Ind. de Lantarón,
parcelas 15-16
01213 Comuni3n (Álava)
España
T +34 945 332 100
info@rikutec.es

www.rikutec.es

La gama Confort XT GNR de equipos para suministro de gas3leo a veh3culos est3 compuesta por:

1.- Tanque para el almacenamiento de gas3leo de la gama Confort XT. Disponible en capacidades de 1000, 1500 y 2000 litros (Ver ficha de producto de la gama Confort XT).

2.- Bomba de gas3leo autocebante de paletas autoajustables de caudal 50 l/min.

Cuerpo bomba realizado en fundici3n con tratamiento anticorrosi3n, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acet3lica.

Provista de v3lvula by-pass de recirculaci3n y filtro interno registrable de f3cil limpieza.

Conexi3n entrada/salida fluido mediante brida o por uniones roscadas 1" BSP (H).

M3xima columna de aspiraci3n 2,5 m.

Motor de corriente alterna 230 V, protecci3n IP-55. Funcionamiento continu3.

Caja de conexi3n con interruptor ON/OFF y cable de alimentaci3n de 1,8 m.

3.- Contador anal3gico para carburantes fabricados en aluminio inyectado con posibilidad de variar la posici3n de las conexiones entrada y salida, de 1" BSP (H), girando el cuerpo trasero.

C3mara de medici3n de discos oscilantes.

Registrador anal3gico parcial con resoluci3n en d3cimas de litro y totalizador de seis cifras.

Dispositivo de calibraci3n incorporado.

Rango de caudal min-m3x: 20 - 100 l/min. Presi3n de servicio m3xima: 10 bar. Precisi3n: $\pm 1\%$.

4.- Boquerel de suministro autom3tico en aluminio con funda de pl3stico de dise1o ergon3mico. Incluye r3tula giratoria en la conexi3n de entrada, de 1" BSP (H).

5.- Cuatro metros de manguera impuls3n especial para gas3leo racorada.

6.- Cuatro metros de manguera para aspiraci3n y v3lvula de fondo con filtro incorporado (se incluyen las conexiones necesarias y llave de corte).

7.- Cabezal con filtro hidroabsorbente para gas3leo que permite la eliminaci3n de impurezas hasta 30 micras y del agua contenida en el combustible. Caudal 65 l/min. Conexi3n 1" BSP (H).

8.- Bastidor met3lico para fijaci3n de la bomba en el dep3sito.

9.- Seta de ventilaci3n.

