

UNIDAD DE SUMINISTRO UREA CON BOMBA

Unidad de suministro urea con bomba – 3000 | 1530005U

RIKUTEC Iberia S.A.U.

Pol. Ind. de Lantarón,
parcelas 15-16
01213 Comuni3n (Álava)
España
T +34 945 332 100
info@rikutec.es

www.rikutec.es

Equipo para suministro de urea (AdBlue) con bomba eléctrica, compuesto por:

1.- Dep3sito Aqualentz 88 3000 sin salida inferior. (Ver ficha de producto de la gama Aqualentz).

2.- Bomba de corriente alterna Solura-230

Bomba autoaspirante tipo multidiafragma. Incorpora by-pass de recirculaci3n. Caudal 30 l/min.

Cuerpo bomba realizado en PA, interior en polietileno, diafragma lenticular en EPDM y sello mecánico HNBR.

Conexiones entrada-salida fluido mediante uni3n roscada 1" BSP (M).

Máxima columna de aspiraci3n 1,8 m. Motor corriente alterna 230 V. Protecci3n IP 55.

Caja de conexi3n con interruptor On/Off y cable de alimentaci3n de 2 m.

3.- Soporte fabricado en polietileno para instalar la bomba en uno de los tapones. A trav3s del soporte se puede realizar el llenado del dep3sito.

4.- Cinco metros de manguera (para suministro y uni3n de la aspiraci3n con la bomba), con todos los accesorios de conexi3n necesarios.

5.- Conjunto de aspiraci3n con acoplamiento con conector rápido CSC. Longitud de la manguera de aspiraci3n: 2 m.

6.- Boquerel automático para suministro de urea realizado en polipropileno e inoxidable.

7.- Contador digital con display posicionable.

