

AT 185 + kit pluviales

AT 185 4000 + kit pluviales | 15400012 | 15400013
 AT 185 5000 + kit pluviales | 15400015 | 15400019
 AT 185 6000 + kit pluviales | 15400024 | 15400025
 AT 185 7000 + kit pluviales | 15400028 | 15400029
 AT 185 8000 + kit pluviales | 15400032 | 15400033
 AT 185 9000 + kit pluviales | 15400042 | 15400043
 AT 185 10000 + kit pluviales | 15400052 | 15400053
 AT 185 12000 + kit pluviales | 15401202 | 15401203
 AT 185 15000 + kit pluviales | 15401502 | 15401503
 AT 185 20000 + kit pluviales | 15402002 | 15402003
 AT 185 25000 + kit pluviales | 15402502 | 15402503

RIKUTEC Iberia S.A.U.

Pol. Ind. de Lantarón,
 parcelas 15-16
 01213 Comuni6n (Álava)
 España
 T +34 945 332 100
 info@rikutec.es

www.rikutec.es

Dep6sitos para el almacenamiento enterrado de agua fabricados por extrusi6n-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los m1s estrictos controles de calidad. El material en que est1n fabricados es polietileno de alta densidad: cop6lmero dise1ado especialmente para la fabricaci6n de cuerpos huecos de gran volumen.

Est1n equipados con una boca hombre de Ø 400 mm, y otra de Ø 600 mm para facilitar su instalaci6n y mantenimiento con un Realce REHC 600/580, y un kit de pluviales que incluye: Filtro Select o Sinus (seg6n c6digo), Flotador Aspiraci6n Bomba, Sif6n de Evacuaci6n y Difusor de entrada Ralentizador.

Los filtros Select y Sinus, son filtros horizontales fabricados en polietileno con malla de acero (en formato cesta en el modelo Select y en formato cilindr6co tubular en el modelo Sinus) que se integran dentro del realce REHC 600/580. Aptos para superficies de recogida de hasta 200 m². Di1metro de entrada y salida: DN 100.

El Flotador Aspiraci6n es un dispositivo que asegura la aspiraci6n en la parte inferior a la superficie del agua evitando la materia flotante y sedimentada. Incorpora un filtro con v1lvula antirretorno. La aspiraci6n se realiza a 1". Longitud manguera: 2,1 m.

El Sif6n de Evacuaci6n, fabricado en polietileno, es un rebosadero que evita el desborde accidental del agua. Dispone de un dispositivo antioedores desmontable. Di1metro de entrada y salida: 110 mm.

El Difusor de Entrada Ralentizador, asegura una alimentaci6n calmada evitando la agitaci6n de los sedimentos, al tiempo que oxigena el agua de la parte inferior del dep6sito. Di1metro de entrada: 110 mm.



Modelo	C6digo Select	C6digo Sinus	Capacidad nominal (l)	Longitud (m)	Anchura (m)	Altura total (m)	Altura entrada (m)	Altura salida (m)	Peso (kg)	Ø entrada y salida (mm)	Tapas de acceso (mm)
AT 185 4000	15400012	15400013	4000	2,05	1,85	1,98	1,64	1,22	140	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 5000	15400015	15400019	5000	2,43	1,85	1,98	1,64	1,22	160	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 6000	15400024	15400025	6000	3,13	1,85	1,98	1,64	1,22	225	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 7000	15400028	15400029	7000	3,50	1,85	1,98	1,64	1,22	250	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 8000	15400032	15400033	8000	4,20	1,85	1,98	1,64	1,22	280	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 9000	15400042	15400043	9000	4,58	1,85	1,98	1,64	1,22	300	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 10000	15400052	15400053	10000	4,97	1,85	1,98	1,64	1,22	320	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 12000	15401202	15401203	12000	6,35	1,85	1,98	1,64	1,22	420	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 15000	15401502	15401503	15000	7,52	1,85	1,98	1,64	1,22	480	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 20000	15402002	15402003	20000	10,06	1,85	1,98	1,64	1,22	640	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 25000	15402502	15402503	25000	12,60	1,85	1,98	1,64	1,22	800	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400