

AT 185

AT 185 4000 | 15400010
AT 185 5000 | 15400020
AT 185 6000 | 15400026
AT 185 7000 | 15400027
AT 185 8000 | 15400030
AT 185 9000 | 15400040
AT 185 10000 | 15400050

RIKUTEC Iberia S.A.U.

Pol. Ind. de Lantarón,
parcelas 15-16
01213 Comunión (Álava)
España
T +34 945 332 100
info@rikutec.es
www.rikutec.es

Depósitos para el almacenamiento enterrado de agua fabricados por extrusión-soplado (en una sola pieza hasta 5000 litros), lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los más estrictos controles de calidad. El material en que están fabricados es polietileno de alta densidad: copolímero diseñado especialmente para la fabricación de cuerpos huecos de gran volumen.

Están equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento; y manguitos de entrada y salida en Ø 110, pudiéndose suministrar, en opción, sin manguitos de entrada y/o salida.

Se adaptan perfectamente a toda la gama de accesorios para aprovechamiento de agua de lluvia de RIKUTEC.



Modelo	Código	Capacidad nominal (l)	Longitud (m)	Anchura (m)	Altura total (m)	Altura entrada (m)	Altura salida (m)	Peso (kg)	Ø entrada y salida (mm)	Tapas de acceso (mm)
AT 185 4000	15400010	4000	2,05	1,85	1,55	1,22	1,19	140	110	2 x Ø400
AT 185 5000	15400020	5000	2,43	1,85	1,55	1,22	1,19	160	110	2 x Ø400
AT 185 6000	15400026	6000	3,13	1,85	1,55	1,22	1,19	225	110	2 x Ø400
AT 185 7000	15400027	7000	3,50	1,85	1,55	1,22	1,19	250	110	2 x Ø400
AT 185 8000	15400030	8000	4,20	1,85	1,55	1,22	1,19	280	110	2 x Ø400
AT 185 9000	15400040	9000	4,58	1,85	1,55	1,22	1,19	300	110	2 x Ø400
AT 185 10000	15400050	10000	4,97	1,85	1,55	1,22	1,19	320	110	2 x Ø400