



DEPÓSITOS CARRYTANK® PARA TRANSPORTAR Y SUMINISTRAR GASÓLEO A VEHÍCULOS

Caudal

hasta

50 l/min

Capacidad


220 - 330 - 440
litros

Extras

Cuentalitros
Filtro gasóleo
Cinchas de amarre
Batería y Cargador




Tapón roscado 2" aluminio con válvula de seguridad



Filtro y válvula de esfera



Boquerel con salto automático tipo gasolinera



Sistema de bombeo:

- Bomba PIUSI Carry 3000
- Caudal: 50 litros / min.
- Alimentación: 12 voltios
- 4 mts de manguera
- 4 mts. de cable eléctrico con pinzas

PIUSI

EMILIANA SERBATOI



Huecos para transpaleta o carretilla



Ranuras superiores para cinchas de amarre



Asideros laterales para manejarlo a mano



carrytank by Emiliana Serbattoi ®



ZAPORTA, S.A.

División DEPÓSITOS Y CONTENEDORES

BASES LEGALES PARA EL TRANSPORTE DE GASÓLEO POR CARRETERA EN EMBALAJES NO HOMOLOGADOS

En muchas empresas se usan depósitos móviles para maquinaria y equipamiento en obras. En general para el transporte de mercancía peligrosa por carretera se aplica en la mayoría de países europeos la normativa ADR. El mismo acuerdo nos ofrece una exención de la necesidad de homologación de los depósitos en el punto :

"1.1.3.1 Exenciones relacionadas con la naturaleza de la operación de transporte

Las disposiciones del ADR no serán aplicables:

c) al transporte efectuado por empresas de modo accesorio a su actividad principal, como, por ejemplo, el aprovisionamiento de canteras, obras de edificación o de ingeniería civil, o para los trayectos de retorno desde estas obras o para trabajos de medición, de reparaciones y de mantenimiento, en cantidades que no sobrepasen 450 litros por envase/embalaje ni las cantidades máximas totales especificadas en la sección 1.1.3.6. Se deben tomar medidas para impedir cualquier fuga en condiciones normales de transporte. Esta excepción no es aplicable para la clase 7."

Sin embargo, los transportes efectuados por tales empresas para su aprovisionamiento o su distribución exterior o interior, no estarán afectados por la presente exención;"

Por tanto, **las únicas condiciones a cumplir para la realización de este transporte bajo la exención total 1.1.3.1 c) son las siguientes:**

- Las cantidades no sobrepasan los 450 litros por envase/embalaje.
- El depósito debe estar bien sujeto en el interior del vehículo o en un remolque según Reglamento General de Vehículos Art. 12 Sección 4.2.: Los vehículos autorizados a transportar simultáneamente personas y carga deberán estar provistos de una Protección adecuada a la carga que transporten. Dichas protecciones se ajustarán a las condiciones establecidas en el Anexo VI y en la reglamentación recogida en el anexo I.
- No necesita llevar extintor aunque sería recomendable.

Características:

- Depósito de simple pared fabricado en PE-HD (Polietileno de Alta Densidad)
- Con bombas eléctricas PIUSI CARRY 3000 de 12V (50L/min) y pistola automática.
- Soporte para pistola de repostaje.
- Impulsión manguera 4 metros y pinzas conexión batería con 4 metros de cable.
- Válvula de esfera para el cierre del conducto de aspiración de combustible del depósito.



DEPÓSITOS PARA EL TRANSPORTE DE GASÓLEO

Carrytank[®] 220

Características generales:

- Capacidad nominal: 220 litros.
- Dimensiones: 910 x 600 x 620 (alto) mm.
- Peso sin accesorios: 14 kg.
- Peso con bomba 12V: 24 kg.
- Espesor: 5 mm.
- Tapón roscado en aluminio de 2" con válvula de seguridad.
- Filtro en la aspiración.

Carrytank[®] 440

Características generales:

- Capacidad nominal: 440 litros.
- Dimensiones: 1200 x 800 x 785 (alto) mm.
- Peso sin accesorios: 40 kg.
- Peso con bomba 12V: 52 kg.
- Espesor: 6,5 mm.
- Indicador de nivel.
- Tapón roscado en aluminio de 2" con válvula de seguridad.
- Filtro en la aspiración.

Carrytank[®] 330

Características generales:

- Capacidad nominal: 330 litros.
- Dimensiones: 1200 x 800 x 650 (alto) mm.
- Peso sin accesorios: 32 kg.
- Peso con bomba 12V: 44 kg.
- Espesor: 6,5 mm.
- Indicador de nivel.
- Tapón roscado en aluminio de 2" con válvula de seguridad.
- Filtro en la aspiración.

Carrytank[®] 400 + 50

Características generales:

- Capacidad nominal GASÓLEO: 400 litros.
- Capacidad nominal AdBLUE: 50 litros.
- Dimensiones: 1200 x 800 x 785 (alto) mm.
- Peso sin accesorios: 45 kg.
- Peso con bomba 12V: 57 kg.
- Espesor: 6,5 mm.
- Indicador de nivel (sólo en gasóleo).
- Tapón roscado de 2" con válvula de ventilación en ambos compartimentos.
- Filtro en la aspiración (sólo en gasóleo).

Accesorios opcionales:

Cuentalitos electrónico PIUSI K-24.

ESPECIFICACIONES

- Caudal de 7 - 120 l/min
- Precisión +/- 1%
- Repetitividad 0,2 %
- Presión máxima 20 bares
- Presión de rotura 100 bares



Baterías y cargador



Tapa para el modelo 220 litros



Cinchas de amarre





ZAPORTA, S.A.



Depósitos y Cisternas.com

OTROS DEPÓSITOS PARA EL ALMACENAJE DE LÍQUIDOS



ALMACENAMIENTO DE AGUA

INSTALACIÓN EN SUPERFICIE (AÉREA)



INSTALACIÓN ENTERRADA



ALMACENAMIENTO DE GASÓLEO



TRANSPORTE DE LÍQUIDOS



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS



ZAPORTA, S.A.

calle Juan de la Cierva, 33
50014 ZARAGOZA (SPAIN)

+34 976 470 998

+34 976 472 779

zaporta@zaporta.com

www.zaporta.com

www.depositosycisternas.com

División DEPÓSITOS Y CONTENEDORES