

ELEMENTO DE ASPIRACIÓN

KIT DE ASPIRACIÓN DE FÁCIL INSTALACIÓN PARA TODA LA GAMA DE DEPÓSITOS DE GASÓLEO SOTRALENTZ

DE UTILIDAD PARA :

- La extracción de gasóleo por encima del nivel de líquido admisible en los tanques de gasóleo SOTRALENTZ para instalaciones de calefacción.
- La unión de varios depósitos de gasóleo en batería en instalaciones de calefacción.

INCORPORA :

- Base de montaje de Ø 70 mm para su instalación en los tapones de los depósitos de gasóleo SOTRALENTZ sobre la boca de los tanques.
- Tubo flexible de conexión fija y resistente al gasóleo según DIN EN ISO 6806.
- Pieza de plástico en estrella en el extremo de la toma de aspiración que garantiza que la captura del gasóleo se haga a una distancia de al menos 50 mm del fondo del depósito, incluso para en aquellos casos que la altura del depósito sea inferior a la longitud del tubo flexible.
- Válvula de aspiración de cierre rápido con palanca basculante que puede girar 360°.
- Conexiones para la tubería de aspiración a la caldera de calefacción y considera el retorno del quemador de la misma si existiera y se adapta a tubería de Ø 8, 10 y 12 mm.
- Válvula de retención integrada en la conexión con el tubo que enlaza con la caldera.
- Conexión para la tubería de interconexión de depósitos en batería si fuera el caso.
- Juego de adaptadores y tuercas para facilitar la interconexión a tubos de Ø 8, 10 y 12 mm.

