

FOSA SÉPTICA 185

FS 185 4000 | 13140010
 FS 185 5000 | 13140020
 FS 185 6000 | 13140060
 FS 185 7000 | 13140070
 FS 185 8000 | 13140030
 FS 185 9000 | 13140040
 FS 185 10000 | 13140050
 FS 185 12000 | 13140120
 FS 185 15000 | 13140080
 FS 185 20000 | 13140100
 FS 185 25000 | 13140110

RIKUTEC Iberia S.A.U.

Pol. Ind. de Lantarón,
 parcelas 15-16
 01213 Comunión (Álava)
 España
 T +34 945 332 100
 info@rikutec.es

www.rikutec.es

Decantadores-digestores, fabricados por extrusión-soplado (en una sola pieza hasta 5000 litros), lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los más estrictos controles de calidad. El material en que están fabricados es polietileno de alta densidad: copolímero diseñado especialmente para la fabricación de cuerpos huecos de gran volumen.

Las Fosas Sépticas de RIKUTEC Iberia, son conformes e incorporan el marcado CE, de obligado cumplimiento desde el 1 de diciembre de 2005, basado en la norma UNE-EN 12.566 parte 1.

Están equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento. El diámetro de la entrada y la salida es de 110 mm (160 mm a partir de 8000 litros).

Por el sistema de depuración sólo deben circular aguas residuales asimilables a urbanas, no pudiendo circular en ningún caso aguas pluviales.

Consultar el Libro de Usuario para profundizar en la descripción de los equipos, normativa, garantía, normas de instalación, etc.



Modelo	Código	Capacidad nominal (l)	Habitantes Equivalentes	Longitud (m)	Anchura (m)	Altura total (m)	Altura entrada (m)	Altura salida (m)	Peso (kg)	Ø entrada y salida (mm)	Tapas de acceso (mm)
FS 185 4000	13140010	4000	8 - 12	2,05	1,85	1,55	1,22	1,19	140	110	2 x Ø400
FS 185 5000	13140020	5000	10 - 14	2,43	1,85	1,55	1,22	1,19	160	110	2 x Ø400
FS 185 6000	13140060	6000	12 - 16	3,13	1,85	1,55	1,19	1,16	225	160	2 x Ø400
FS 185 7000	13140070	7000	14 - 18	3,50	1,85	1,55	1,19	1,16	250	160	2 x Ø400
FS 185 8000	13140030	8000	16 - 20	4,20	1,85	1,55	1,19	1,16	280	160	2 x Ø400
FS 185 9000	13140040	9000	18 - 22	4,58	1,85	1,55	1,19	1,16	300	160	2 x Ø400
FS 185 10000	13140050	10000	20 - 25	4,97	1,85	1,55	1,19	1,16	320	160	2 x Ø400
FS 185 12000	13140120	12000	24 - 30	6,35	1,85	1,55	1,19	1,16	420	160	2 x Ø400
FS 185 15000	13140089	15000	30 - 38	7,52	1,85	1,55	1,19	1,16	480	160	2 x Ø400
FS 185 20000	13140100	20000	40 - 48	10,06	1,85	1,55	1,19	1,16	640	160	2 x Ø400
FS 185 25000	13140110	25000	50 - 58	12,60	1,85	1,55	1,19	1,16	800	160	2 x Ø400