

KIT BOMBA

Kit bomba mural exterior | 5160EM0C

RIKUTEC Iberia S.A.U.

Pol. Ind. de Lantarón,
parcelas 15-16
01213 Comunión (Álava)
España
T +34 945 332 100
info@rikutec.es

www.rikutec.es

El kit bomba mural exterior para transvase de gasóleo para autoconsumo de RIKUTEC Iberia está compuesto por:

1.- Bomba de gasóleo autocebante de paletas autoajustables de caudal 50 l/min.

Cuerpo bomba realizado en fundición con tratamiento anticorrosión, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica.

Provista de válvula by-pass de recirculación y filtro interno registrable de fácil limpieza.

Conexión entrada/salida fluido mediante brida o por uniones roscadas 1" BSP (H).

Máxima columna de aspiración 2,5 m.

Motor de corriente alterna 230 V, protección IP-55. Funcionamiento continuo.

Cable de alimentación de 1,8 m.

2.- Contador analógico para carburantes fabricados en aluminio inyectado con posibilidad de variar la posición de las conexiones entrada y salida, de 1" BSP (H), girando el cuerpo trasero.

Cámara de medición de discos oscilantes.

Registrador analógico parcial con resolución en décimas de litro y totalizador de seis cifras.

Dispositivo de calibración incorporado.

Rango de caudal min-máx: 20 - 100 l/min. Presión de servicio máxima: 10 bar. Precisión: ±1%.

3.- Boquerel de suministro automático en aluminio con funda de plástico de diseño ergonómico. Incluye rótula giratoria en la conexión de entrada, de 1" BSP (H).

4.- Cuatro metros de manguera impulsión especial para gasóleo racorada con codo orientable.

5.- Cuatro metros de manguera para aspiración y válvula de fondo para aspiración con filtro incorporado (se incluyen las conexiones necesarias).

6.- Caja carenada para fijación en pared especialmente indicada para exteriores que incluye soporte porta boquerel con interruptor integrado.

Dimensiones armario: 500 x 305 x 545 mm.

